Rectangular

Voir comment ouvrir ce parasol



forme rectangulaire de la toile

utilisation optimale des espaces étroites

système télescopique soulevant la tête du parasol pendant la fermeture

possibilité de raccorder quelques parasols dans un système d'ombrage à l'aide des gouttières

airvent permettant la circulation d'air

Taille	2 x 3 m	3 x 4 m
Dimensions [mm]	**A_1:** 2000 **A_2:** 3000 **B:** 2850 **C:** 2400 **D:** 1340 **E:** 3220 **F:** 1980 **G:** 785 **Z:** *	**A_1:** 3000 **A_2:** 4000 **B:** 2960 **C:** 2320 **D:** 960 **E:** 3200 **F:** 2010 **G:** 510 **Z:** *

*La valeur Z est la hauteur utilisable de la base, qui, si elle est utilisée, doit être ajoutée aux valeurs B et E du parasol. La valeur est indiquée à la page 2.



www.litex.pl
Litex Promo Sp. z o.o.
ul. Staroprzygodzka 117, 63-400 Ostrów Wielkopolski, POLAND
tel.: +48 62 737 57 00, e-mail: info@litex.pl

Technique d'impression

UV 5 — impression numérique

UV 7 — impression à plat

UV 7 — impression en sérigraphie manuelle

Type de textile

toile tissée

rPET — tissu fabriqué à partir de fils recyclés (en option)

Finition de la tête du parasol

avec bas-volets

sans bas-volets

avec airvent

Taille	2 x 3 m	3 x 4 m
Types de monture	télescopique avec poignée	

	Finition de la tête du parasol	
Airvent	–	en standard
Sans airvent	en standard	en option
Double toit	–	

Type et couleur de monture	en aluminium, blanche	
Nombre des baleines	6	8
Types de pieds (Z: hauteur de la base en mm)	PD600RS (115 / 105*), PD600RSD (115 / 105*), PDZ (115)	PD700MR (120), PDZ (115)
Vitesse maximale admissible du vent [m/s (km/h)]	7,9 m/s (28 km/h)	
Diamètre du mât [mm]	60	

*embout standard / embout avec bouton de serrage

En option :

+ Système mobile pour les pieds
+ Housse de parasol
+ Gouttières
+ Eclairage

PD600RS

PD600RSD



PDZ

PD700MR

Plus de bases sur notre site web.

www.litex.pl
Litex Promo Sp. z o.o.
ul. Staroprzygodzka 117, 63-400 Ostrów Wielkopolski, POLAND
tel.: +48 62 737 57 00, e-mail: info@litex.pl