



LiTEx
PROMO



Wind Barrier

Mode d'emploi et manuel de l'utilisateur

FR 1.2025

1. Notice d'utilisation des garde-corps Wind-Barrier

Avant de commencer à utiliser les garde-corps Wind-Barrier, veuillez lire attentivement les instructions et effectuer le montage conformément aux indications fournies.

L'utilisateur de la balustrade est tenu de veiller à leur propreté et à leur aspect esthétique, ainsi que de les utiliser conformément à leur destination, sans causer de détérioration de leur état technique ni de danger.

Pendant toute la durée des travaux de montage, il convient d'utiliser les équipements de protection individuelle nécessaires, et en cas d'accès difficile, des mesures appropriées doivent être prises. Il est important de respecter les règlements et les instructions de sécurité émis par les autorités administratives nationales ou locales. Veuillez lire attentivement les conseils concernant l'utilisation des produits chimiques et des détergents. Respectez les règles contenues dans ces indications et en cas de doute, contactez le fabricant. Limitez l'utilisation des produits chimiques et des détergents au strict nécessaire.

Tout dommage résultant du non-respect des règles de sécurité, des instructions d'utilisation et des exigences légales incombe au destinataire final.

Le fabricant se réserve le droit d'apporter d'éventuelles modifications aux pièces ou aux fonctions du produit. Chaque pièce est fabriquée conformément à nos modèles, et des informations précises sur leur fonctionnement et leur utilisation sont fournies par le service.

Si toutes les éventualités et situations possibles ne sont pas couvertes par les instructions, veuillez contacter votre revendeur pour des éclaircissements.

2. Nettoyage et entretien

- L'entretien des éléments de garde-corps doit être effectué à une fréquence dépendant des conditions d'utilisation et des conditions atmosphériques (nettoyer au moins une fois tous les six mois).

- Pour nettoyer les garde-corps, utilisez des chiffons, des éponges en nylon, de l'eau chaude propre et un détergent doux ou du savon.

- Protégez les garde-corps contre les effets des produits corrosifs tels que : lessives, acides et autres substances chimiques agressives utilisées pour le nettoyage des métaux – l'agression chimique peut provoquer la corrosion des éléments métalliques, l'altération de peinture ou le matage de la surface.

- Les éléments doivent être nettoyés à froid – température maximale de 25°C lors du nettoyage.

- Les agents de nettoyage ne doivent être utilisés qu'à froid – température maximale de 25°C.

- N'utilisez aucun agent acide ou fortement alcalin abrasif et nettoyant, pouvant attaquer les éléments en métal ou le verre.

- N'utilisez aucun agent abrasif et nettoyant provoquant des défauts de peinture ou des rayures.

- N'utilisez aucun solvant organique contenant des esters, des cétones, des alcools, des arômes, de l'éther glycolique ou des hydrocarbures chlorés, etc.

- N'utilisez aucun agent de nettoyage dont la composition chimique est inconnue.

- N'utilisez aucun matériau de nettoyage laissant des résidus sur la surface nettoyée.

- Les résidus de graisses, d'huiles ou de suie peuvent être éliminés à l'aide d'hydrocarbures d'essence sans aromatiques.

- Les résidus de colles, de caoutchoucs siliconés ou de rubans adhésifs peuvent être éliminés à l'aide d'hydrocarbures d'essence sans aromatiques. Le temps d'exposition maximal du produit de nettoyage ne doit pas dépasser 1 heure. Si nécessaire, le nettoyage peut être répété au moins 24 heures plus tard.

- Les colles, les mortiers, les mastics de calfeutrage, les produits de jointoiement, les rubans de revêtement et les rubans adhésifs peuvent contenir des substances agressives et leur effet sur les revêtements de peinture et les éléments en métal doit être vérifié avant utilisation.

- Ne nettoyez jamais avec un jet d'eau, un nettoyeur haute pression ou un aspirateur à eau.

- Après chaque nettoyage, la surface doit être immédiatement rincée à l'eau froide propre.

- Avant de nettoyer la surface, testez l'effet du produit de nettoyage sur des éléments de construction peu visibles. En cas d'effets indésirables, abandonnez l'utilisation du produit testé.

- Protégez contre le contact avec le chaux, le ciment et autres matériaux alcalins qui peuvent causer des efflorescences, c'est-à-dire une couche blanche et cristalline, difficilement soluble, sur la surface du garde-corps qui se forme à la suite du migration de sels dissous dans l'eau, pénétrant à travers les pores de l'intérieur de la balustrade vers sa surface.

3. Utilisation

- Pour ouvrir le garde-corps, il faut appuyer doucement sur la vitre intérieure (jusqu'à ressentir une résistance). Le garde-corps se lèvera à la hauteur souhaitée à l'aide des vérins à gaz.
- Pour fermer le garde-corps, il faut tirer la vitre en position basse.
- Lors de l'ouverture du garde-corps, ne pas exercer une pression excessive sur la vitre - cela risquerait d'endommager le système de verrouillage.
- Au moins une fois par an, il faut vérifier la stabilité de la fixation des éléments (vis, ancrages, rivets) importants du point de vue de la sécurité.
- Vérifiez périodiquement l'état général du garde-corps – ouvrez et fermez le garde-corps rétractable une fois par mois. Lorsque le produit est actionné (rétraction / extension du piston) pour la première fois après de longues périodes d'inactivité, un moment de démarrage peut se produire, ce qui signifie que des forces plus importantes sont nécessaires pour ouvrir le produit. Cet effet disparaît après un ou deux cycles.
- Ne laissez pas le garde-corps ouvert pendant plus de 24 heures.
- Ne laissez pas le garde-corps ouvert lors de vent dépassant 130 km/h.
- Si des irrégularités sont constatées, le vendeur doit en être informé..
- Il est interdit d'apporter des modifications non autorisées.
- Il est interdit de fixer tout élément au garde-corps de manière arbitraire.
- Tout équipement supplémentaire pour la terrasse, le balcon ou le loggia ne doit pas endommager la surface du garde-corps ni présenter de risque pour les tiers.
- Faites attention à ne pas briser les vitres du garde-corps.

4. Réparations

- Les réparations et l'entretien ne peuvent être effectués que par le service désigné par le vendeur.
- En cas de bris de la vitre, il est nécessaire de remplacer tout le garde-corps.
- En cas d'apparition de rayures sur les profils, complétez les manques de la couche de protection avec de la peinture de finition selon les recommandations du fabricant de peinture.

5. Remarques de sécurité

- Les garde-corps et les rampes doivent être utilisés conformément à leur usage prévu.
- Il est interdit de se tenir, de s'accrocher ou de s'asseoir sur les garde-corps.
- Il est interdit de grimper sur le garde-corps.
- Il est interdit de s'asseoir sur la rampe.
- Il est interdit de monter des supports, mâts pour antennes de télévision, etc., sur le garde-corps.
- Il est interdit de suspendre du linge sur le garde-corps.
- Il est interdit de suspendre des pots de fleurs sur le garde-corps.
- Il est interdit de monter des bannières publicitaires sur le garde-corps.

6. Stockage

- Les garde-corps doivent être stockés dans des locaux secs et ventilés.
- Les éléments protégés pendant le transport par du film étirable doivent être immédiatement retirés par l'acheteur après le transport. En aucun cas, la marchandise protégée à l'aide de cales en mousse, de carton, de film à bulles ou de film étirable n'est adaptée pour un stockage prolongé.
- Il convient de les protéger contre les dommages mécaniques ainsi que contre l'action excessive des rayons UV et des agents corrosifs puissants (sel, produits chimiques, etc.).
- Ne pas couvrir hermétiquement avec des bâches ou des films en raison du risque de condensation de la vapeur d'eau.**
- Retirer immédiatement les rubans de protection après la fin du montage.